


TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



NOVINKA!

Modely RIDGID® SeeSnake® rM200 s technologií TruSense® jsou špičkové, všestranné, ergonomické kamerové cívkové, které jsou dodávány s výběrem bubnů řady D2.

Umožňují flexibilitu, když práce vyžaduje jinou kombinaci tlačného kabelu a kamery.

Technologie TruSense®: Technologie TruSense vytváří obousměrné komunikační spojení mezi kamerovou hlavou a připojeným monitorem řady CSx s podporou Wi-Fi. Funkce TruSense zahrnuje pokročilé

kamerové senzory, které poskytují cenné informace o vnitřním potrubním prostředí.

Model rM200 lze použít s jakýmkoli monitorem SeeSnake a je navržen pro připojení k monitorům CS12x a CS65xr a také k monitorům CS6x Versa s dodávaným závěsným příslušenstvím Versa Hanger pro pohodlnou přepravu, provoz a skladování. Zařízení CSx VIA můžete také připojit k dokovací stanici a provádět inspekce bez monitoru prostřednictvím osobního mobilního zařízení.

ZAMĚNITELNOST

- ▶ Řada bubnů D2 v současnosti pozůstává z bubnů D2A a D2B, oba s technologií TruSense
- ▶ Model rM200 se dodává s bubnem D2 podle vašeho výběru:
 - Každý z bubnů lze zakoupit samostatně;
 - Oba bubny lze rychle a snadno vyměnit, což vám poskytne flexibilitu při práci.

PŘENOSNOST

- ▶ Snadná přeprava:
 - jeho hladká kola omezují přenos nečistot ze stavenišť;
 - nebo možnost přepravy pomocí přenosné rukojeti.

PROTLAČITELNOST

- ▶ Bubny nabízejí různé délky, průměry, tuhost a pružnost tlačných kabelů;
- ▶ Vyberte si buben, který vám umožní snadno překonávat potrubní ohyby a T-odbočky.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

	rM200A TS	rM200B TS
Kapacita potrubí*	40 až 200 mm (1.5" až 8")	50 až 200 mm (2" až 8")
Hmotnost systému	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Hmotnost bubnu	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Průměr bubnu	43.2 cm (17")	
Typ kamery	Samonivelační, s technologií TruSense®	
Průměr kamery	25 mm (1")	
Osvětlení	6 LED diod	
Sonda	Flexmitter® sonda; 512 Hz	
Typ tlačného kabelu	Trubky střední velikosti, mírně tuhá flexibilita	Dlouhé potrubní linie, velké roury, nejtužší
Délka tlačného kabelu	61 m (200')	50 m (165')
Průměr tlačného kabelu	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Průměr jádra ze skel. vláken	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimální poloměr ohybu	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Sestava pružiny	Jednoduchá; 316 mm (12.4")	Dvojitá, vnořená; 435 mm (17.1")

* Při použití s 12,5 cm (5") potrubním vodičkem



CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ:

- ▶ rM200 s jedním (1) bubnem D2 (dle výběru)
- ▶ Jeden (1) odkládací koš
- ▶ Závěs CS6x VERSA
- ▶ Ramenní popruh
- ▶ Potrubní vodička (5)



ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:

Kat. číslo	Model	Popis	Hmotnost	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A s TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B s TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Sada, SeeSnake® rM200A TS s bubnem D2A a monitorem CS6x VERSA a 1x 18 V baterie, 1x nabíječka, 1x síťový adaptér; přepravní kufřík	19,2	42.3

DODAVATEL



Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU
RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2022. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.