

Sady kruhových děrovačů

Instalatérské, elektrikářské a kombinované sady, každá obsahuje výběr kruhových, bimetalových děrovačů a unašečů RIDGID pro vrtání dřeva, oceli, litiny, mosazi a hliníku.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	3/4"	7/8"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 5/8"	Unašeče			Hmotnost	
			19 mm	22 mm	29 mm	35 mm	38 mm	44 mm	51 mm	57 mm	64 mm	67 mm	R0	R1	R2	lb.	kg
81490	1248	Instalatérská sada		•	•		•	•		•		•		•	•	3/8	1,5
81495	1249	Elektrikářská sada		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	3/8	1,5
81500	1250	Univerzální souprava	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	6/8	2,8

Unašeče bimetalových děrovačů



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	f/ Rozměr upínacího skličidla		Pro kruhové děrovače	Průměr stopky			Hmotnost			Std. Balení
			palce	mm		palce	Typ	mm	lb	kg		
53065	R0	Unašeč bimetalových děrovačů	1/8 - 3/8	6 - 10	M 14 - M 30	1/8	Kulatý	6	1/4	0,1		1
53070	R1	Unašeč bimetalových děrovačů	1/2	12	M 14 - M 30	3/8	Maticový	11	1/4	0,1		1
53075	R2	Unašeč bimetalových děrovačů	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Maticový	11	1/2	0,2		1
16671	R2S	Unašeč bimetalových děrovačů H/D	1/2	12	M 32 - M 152	3/8	Maticový	11	1/2	0,2		1
53080	R3	Unašeč bimetalových děrovačů	3/4	20	M 32 - M 152	1/2	Maticový	16	1/2	0,2		1
59502	R4	Unašeč bimetalových děrovačů	1/2	16	M 76 - M 152	1/2	Maticový	16	1/2	0,2		1
16286	R5	Unašeč bimetalových děrovačů	3/8	10	M 14 - M 30	3/8	Maticový	9	1/4	0,1		1
16296	R6	Unašeč bimetalových děrovačů	1/2	12	M 32 - M 38	3/8	Maticový	11	1/4	0,1		1
53090	R7	Unašeč bimetalových děrovačů	3/8	10	M 32 - M 152	3/8	Maticový	10	1/4	0,1		1

Poznámka: unašeč pro velké zatížení R2S W / je doporučen pro velikosti upínacího skličidla > 1/2" (13 mm).

Prodloužení unašeče



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	f/ Rozměr upínacího skličidla		Průměr stopky			Hmotnost			Std. Balení
			palce	mm	palce	Typ	mm	lb	kg		
81505	--	Prodloužení unašeče	1/2	12	1/2	Maticové	12	1	0,4		1

Pro unašeče č. R1 - R2 - R2S - R6.

Vodicí vrtáky



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Průměr stopky			Hmotnost			Std. Balení
			palce	mm	palce	Typ	mm	lb	kg
53085	--	Vodicí vrták (115 mm)	1/8	6,4	1/4		0,1		3
16276	--	Vodicí vrták (75 mm)	1/8	6,4	1/4		0,1		3