



Model HC450

Model RIDGID HC450 je určen pro průběžné vrtání otvorů 1/4" (6 mm) až 4 3/4" (120 mm) v nenatlakovaném ocelovém potrubí do průměru 8" (203 mm). Vestavěná vodováha zajišťuje vyrovnaní při vrtání více otvorů, při vytváření odbočky Mechanical T (Victaulic), tvarovek Víc-O-Let nebo navařených sedel. Oboustranná držadla posuvu poskytují snadnější obsluhu z jakékoli strany. Kromě toho sklíčidlo pro velké zatížení vrtačky HC450 lze použít na unašeče 1/8" (3 mm) až 5/8" (16 mm). Protože vrtá otvory do různých materiálů potrubí, je model HC450 ideální pro mechanické obory, průmysl, údržbu i požární ochranu. Žádný běžný vrtací stroj nelze srovnat co do výkonu a odolnosti s robustním speciálně zkonstruovaným modelem 450.

- Motor 13 Amp, o výkonu 1.800 W se šnekovým převodem dodává nepřekonatelnou sílu pro vrtání tenkostěnných i silnostěnných trubek.
- Navržen pro průběžné suché vrtání i vrtání s olejovým chlazením 1/4" (6 mm) do 4 3/4" (120 mm).
- Lze rychle namontovat na trubku o průměru 1 1/4" (32 mm) až 8" (200 mm).
- Počet otáček maximálně zvyšuje životnost kruhového děrovače a nerozstříkává mazivo nebo úlomky materiálu.
- Výška pouze 11 1/2" (29 cm) usnadňuje práce ve stísněném prostoru.
- Oboustranné ovládání zajišťuje snadnou obsluhu.
- Proudový chránič a vestavěný vypínač pro bezpečnost obsluhy.
- Sklíčidlo upíná unašeče 1/8" (3 mm) až 5/8" (16 mm).
- Dvě rukojeti usnadňují montáž a středění.
- Vestavěná vodováha pro sousost opakovaných otvorů.

Standardní vybavení

- Jeden nástroj na vrtání otvorů.
- Jeden unašeč pouze pro 5/8" (16 mm) kruhové děrovače.
- Jeden klíč sklíčidla.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
57597	HC450	Nástroj na vrtání otvorů 230 V, 4 3/4" (120 mm)	42.0	19.0
25668	HC450	Nástroj na vrtání otvorů 115 V, 4 3/4" (120 mm)	42.0	19.0

Poznámka: Model HC450 není nástroj pro vrtání otvorů za provozu.

Specifikace

- Motor: Universal, 115 V nebo 230 V, 1.800 W.
- Otáčky: 110 (bez zatížení).
- Rozsah vrtání otvorů: do 4 3/4" (120 mm).
- Rozměr upínacího sklíčidla: 1/8" (3 mm) - 5/8" (16 mm).
- Rozsah potrubí pro připevnění: 1 1/4" (32 mm) do 8" (200 mm).
- Hmotnost: 42 lb. (19 kg).
- Výška: 11 1/2" (29 cm).
- Délka: 17" (43 cm).
- Šířka: 17" (43 cm).

Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
84427	—	HC-450/HC-300 Převodní kufřík	19.0	8,6
59502	R4	Unašeč pouze pro kruhové děrovače 5/8" (16 mm)	1/4	0,1
59132	—	Klíč sklíčidla	1/4	0,1