

## Řetězové kleště

- Zajišťují přenos mimořádného kroutícího momentu.
- Všechny modely jsou opatřeny oboustrannými čelistmi, které lze otočit. Výjimku tvoří model 3215, což jsou jednostranné kleště.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Celková délka		Velikost trubky		Délka řetězu		Mezní zatížení řetězu*		Hmotnost		Std. Balení
			palce	mm	palce	mm	palce	mm	lb.	kg	lb.	kg	
92660	3215	Jednostranné	87	2209	4 - 18	114 - 457	74 1/2	1892	56,000	25,401	156	71	1
92665	3229	Oboustranné	27	686	1/4 - 2 1/2	13 - 73	17 1/2	445	13,800	6,260	11	5	1
92670	3231	Oboustranné	37	939	3/4 - 4	26 - 114	22 1/2	572	17,600	7,983	21	10	1
92675	3233	Oboustranné	44	1117	1 - 6	33 - 168	32	813	20,100	9,117	29	13	1
92680	3235	Oboustranné	50	1270	1 1/2 - 8	48 - 219	40 1/2	1029	22,000	9,979	39	18	1
92685	3237	Oboustranné	64	1625	2 - 12	60 - 323	55 1/2	1410	31,000	14,061	67	30	1

\*Veškeré řetězy jsou testovány 2/3 na mez pevnosti.

## Hasáky se šestihrannou čelistí

- Šestihránná konstrukce čelisti poskytuje bezpečné uchopení pro všechny šestihránné matice, čtvercové matice, spojky a ventilové matice.
- Vhodný i na vypouštěcí matice na odpadech a potrubí.
- Tenké, hladké čelisti proklouznou i do těch nejužších míst.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Nom. Rozměr		Kapacita		Hmotnost		Std. Balení
			palce	mm	palce	mm	lb.	kg	
31305	E-110	Úhlový šestihránný	9 1/2	240	1 1/8 - 2 5/8	29 - 67	1 1/2	0,6	6
31275	17	Rovný maticový	14 1/2	362	5/8 - 1 1/4	16 - 30	4 1/2	2,0	6
31280	25	Rovný maticový	20	500	1 - 2	25 - 50	8 3/4	4,0	6

## Stavitelný hasák

- 12" Stavitelný hasák s úzkými čelistmi, vhodný do těsných/úzkých míst.
- Hladké čelisti bez vrubů jsou ideální pro čtvercové nebo obdélníkové součástky.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Nom. Rozměr		Kapacita		Hmotnost		Std. Balení
			palce	mm	palce	mm	lb.	kg	
31400	-	Stavitelný hasák	12	300	3/8 - 2 5/8	10 - 67	2 1/2	1,1	6