

X-CEL® znamená rychlost

Mnohé z našich nejoblíbenějších řezáků trubek mají nyní několik funkcí X-CEL, které vám urychlí a usnadní práci.

- Otočná rukojeť X-CEL – s našimi většími a ergonomičtějšími prvky budete nyní řezat trubky rychleji a snadněji.
- Kolík dělicího kolečka X-CEL – pomocí našeho provedení s kuličkovou zarážkou bude výměna kolečka rychlejší...nejsou zapotřebí nástroje...žádné ztracené přichytky!
- Náhradní dělicí kolečka pro maximální trvanlivost.



Řezáky trubek s uzavřeným posuvem s novými funkcemi X-Cell

- Teleskopické šroubové provedení posuvu zajišťuje vždy stejnou délku řezáku neohledně na průměr trubky – výhoda pro těsné prostory.
- Vyznačuje se uzavřeným šroubem posuvu, což zamezuje zanesení a zaseknutí, a dále válečky s drážkou pro řezy blízko hrdla a výklopným odhrotačem.
- Nyní v provedení s X-CEL otočnou rukojetí a X-CEL kolíkem pro rychlejší řez a výměnu kolečka.
- Je vyroben z vysokopevnostní zinkové slitiny.
- Náhradní dělicí kolečko umístěné v otočné rukojeti.
- Řeže tvrdou / měkkou měď, Al, mosaz a vícevrstvé trubky.
- Modely 205 / 205S mají rychle přestavitelný mechanismus pro rychlejší nastavení rozměru.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Stand. kolečko	Rozměr	Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg	
Pro měděné trubky							
66737	150L	Řezák s uzavřeným posuvem	E-3469	6 - 35	1	0,44	6
33055	205*	Řezák s ráčnovým posuvem	E3469	6 - 60	2	0,91	1
Pro ocelové trubky							
66742	150LS	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení	E4546	6 - 35	1 1/8	0,47	6
33070	205S**	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení	E-4546	6 - 60	2	0,91	1

* Model 205 má dodatečný mechanismus pro rychlé přestavení.

** Model 205S je vhodný pro trubky z nerez.

Řezáky trubek se šroubovým posuvem s novými funkcemi X-Cell

- Pro snadné provedení čistých, kolmých řezů pro měď, mosaz, Al a tenkostěnnou ocel.
- Nyní s otočnou rukojetí X-CEL Knob pro rychlejší dělení.
- Modely 10, 15 a 20 mají praktický vnitřní výklopný odhrotač.
- Modely 65S a 35S jsou určeny výhradně pro ocelové potrubí. Obsahuje 12x (65S) / 6x (35S) jednotlivá ložiska a dělicí kolečko pro velké zatížení pro usnadnění dělení nerezové oceli.
- Model 65S má rychle přestavitelný mechanismus.



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Stand. kolečko	Rozměry		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
32910	10	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	3 - 25	7/8	0,40		6
32915	10S	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení (pro ocel)	E-1240	3 - 25	7/8	0,40		6
32920	15	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	5 - 28	1/2	0,68		6
32925	15S	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení (pro ocel)	E-1240	5 - 28	1/2	0,68		6
32930	20	Řezák trubek se šroubovým posuvem	F-158	16 - 54	1 3/4	0,79		1
32935	20S	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení (pro ocel)	E-1240	16 - 54	1 3/4	0,79		1
32940	30	Řezák trubek se šroubovým posuvem	E-2558	25 - 79	3 1/2	1,60		1
32950	30S	Typ viz výše s kolečkem pro velké zatížení (pro ocel)	E-2191	25 - 79	3 1/2	1,60		1
97212	15-SI	Řezák na nerezovou ocel	E-1525	5 - 28	1 1/2	0,68		1
29963	35S	Řezák na nerezovou ocel	E-635	6 - 35	7/8	0,40		1
31803	65S	Rychle přestavitelný řezák nerezových trubek	E-635	6 - 65	1 1/2	0,68		1