

## Standardní akumulátorové lisovací kleště 32 kN

Rozsah 12 až 108 mm pro měď, ocel a nerez  
Rozsah 10 až 75 mm pro PEX, vícevrstvé trubky



Sada RP 340-B



RP 340-B



Standardní čelisti pro systémy V, U nebo TH. Viz strana 10.8.

### NOVINKA

#### Akumulátorové lisovací kleště model RP 340-B

Nová generace ultra kompaktních lisovacích kleští 32 kN, téměř ve stejné velikosti a hmotnosti jako kompaktní kleště. Servisní interval až po 42.000 lisovacích cyklech!

S váhou až o 30% nižší a tím, že jsou menší o 15% než náš předchozí nástroj, poskytují kleště RP 340-B všechny stejné funkce a odolnost jako předchozí modely, avšak v mnohem lehčím a kompaktnějším provedení. Kleště RP 340-B mají také LED osvětlení a výrazně prodloužený servisní interval 42.000 cyklů.

#### Specifikace

- Rozsah: 10 - 108 mm.
- 270° otáčení válce/čelisti.
- Hydraulické vysouvání tlačného pístu: 32 kN.
- Hmotnost: 3,2 kg (vč. 18 V akumulátoru Li-Ion).
- Rozsah provozních teplot: 15°F až 122°F (-10°C až 50°C).
- Přibližná doba cyklu: 4 sekundy.
- Osvětlení LED pro nepřetržitý provoz v neosvětlených nebo málo osvětlených prostorách.
- Extrémně dlouhý servisní interval. Připomínka při 40.000 / odstavení při 42.000 lisovacích cyklech.
- Standardní sada obsahuje: lisovací kleště RP 340, 230 V nabíječku, 18 V 2.0 A akumulátor Li-Ion a transportní kufřík.
- Kompatibilní se všemi lisovacími čelistmi standardní řady od společnosti RIDGID a dalších výrobců.
- Pro použití na trubky z mědi, oceli, nerezové oceli, PEX a vícevrstvé trubky.

#### Akumulátorové lisovací kleště Model RP 340-B a sady čelisti

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg	Std. Balení
43238	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka	8,6	1
43243	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti V 15 - 18 - 22 mm	14,1	1
43248	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti V 15 - 22 - 28 mm	14,1	1
43253	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti V 18 - 22 - 28 mm	14,1	1
43258	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti TH 16 - 18 - 20 mm	14,1	1
43263	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti TH 16 - 20 - 26 mm	14,1	1
43268	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti U 16 - 18 - 20 mm	14,1	1
43273	RP 340-B + kufřík + akumulátor + nabíječka + čelisti U 16 - 20 - 25 mm	14,1	1

#### Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg	Std. Balení
43333	Nabíječka 230 V	0,72	1
43343	Plastový kufřík	4,68	1
43323	Akumulátor, 18 V 2,0 Ah Li-Ion	0,47	1
43328	Akumulátor, 18 V 4,0 Ah Li-Ion	0,71	1
43338*	230 V napájecí adaptér (5m kabel)	0,80	1

\* Volitelné

**(TOOLTIP)** Pro optimální výkon zajistěte, aby se akumulátor dobýjel při teplotě od 50°F (10°C) do 104°F (40°C).