

Čerpadla na odstraňování vodního kamene

K odstraňování vodního kamene a renovaci rozvodů.



DP-24



DP-13

Vlastnosti

- Čistí účinně jakýkoli systém s uzavřeným obvodem.
- Vysoce výkonný ventil pro změnu směru průtoku dovoluje odstranění vodního kamene z obou stran.
- Ideální pro odstraňování vodního kamene z boilerů, výměníků tepla a uzavřených topných systémů.
- Vodní kámen uvnitř uzavřeného okruhu výrazně snižuje průtok. Pro potřeby vaší údržby jsou k dispozici dvě čerpadla.
- Pro vyšší a silnější průtok jsou obě čerpadla vertikální.

Katalogové č.	Č. modelu	Pohonná jednotka	Použití		Hmotnost		Std. Balení
			Odstraň. v. kam.	Renovace	lb.	kg	
57276	DP-13	0,15 HP, 110 W, 230 V	•	–	13 ¹ / ₄	6,0	1
34051	DP-24	0,45 HP, 330 W, 230 V	•	•	19 ³ / ₄	9,0	1

Katalogové č.	Č. modelu	Průtok l / min	Výtlačná výška m	Zásob. l	Délka hadice m	Připojení palce	Adaptéry palce	Max. teplota °C
57276	DP-13	40	10	13	2 x 2	1/2"	3/8", 3/4"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 x 2	1/2"	3/8", 3/4"	50

(TOOLTIP) Na odstraňování vodního kamene pro čerpadlo se svislou osou je důležité používat správný odstraňovací přípravek. Seznam správných přípravků obdržíte u svého distributora. Ve všech případech dbejte na to, aby obsahoval protipěnění přísady. Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečnou manipulaci s chemickými přípravky a jejich bezpečné používání.