

## Dřezová čistička K-40

### Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 2 1/2" (75 mm)

Dřezová čistička, model K-40 je ideální pro čištění malých sekundárních potrubí od 3/4" (20 mm) do 2 1/2" (75 mm).

- Spirály 1/4" (6 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- Spirály 5/16" (8 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- Spirály 3/8" (10 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 1 1/4" (40 mm) až 2 1/2" (75 mm).

Čistička K-40 je ve vodorovné poloze na podlaze nebo na desce kuchyňské linky, ale může se také převrátit na záda pro snadný přístup k umyvadlovému odpadu nebo vaně plné vody Model K-40 prakticky eliminuje úklid pracoviště díky patentovanému dvoucestnému autoposuvu AUTOFEED® s vodicí hadicí. Zcela pojme otáčející se spirálu a eliminuje jakýkoli rozstřík odpadní vody.

- Indukční motor 175 W tiše dodá dostatečný krouticí moment pro vyčištění i těch nejúpornějších ucpávek.
- Prvotřídní kvalita, stlačené vinutí vnitřní spirály je kombinací tuhosti a pružnosti zabraňující tvorbě smyček.
- Dvoudílný obal bubnu s otočným upevněním se nedeformuje ani nekoroduje a umožňuje snadný přístup k vnitřnímu bubnu a spirále.
- Speciální provedení vnitřního bubnu skutečně zabraňuje přetočení spirály uvnitř bubnu a netěsnosti bubnu.
- Dvoucestný autoposuv AUTOFEED vysouvá a zatahuje spirálu pro čištění odpadů pouhým stlačením páky, a udržuje tak vás i vaše pracoviště v čistotě.
- Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.



Model K-40AF



Model K-40AF ve svislé poloze

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
71742	K-40AF	Čistička s: – Autoposuv AUTOFEED – Vodicí hadice – Montážní konzola – C-131C-SB, 5/16" (8 mm) x 35' (10,7 m) rychloposouvací spirála s vnitřním bubnem	33	15