

DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ



Elektrická dělička trubek / Model 258XL Průměr trubky 8" (200 mm) až 12" (300 mm)

Dělička RIDGID 258XL nabízí rozsah průměrů dělených trubek 8" (200 mm) až 12" (300 mm). Pomocí technologie hydraulického dělicího kolečka umožňuje toto provedení zakřívání trubek o větších průměrech. Model 258XL používá také pohon RIDGID 700 pro otáčení kruhového dělicího kolečka pro velké zatížení. Jedna osoba dokáže nyní oddělit kolmo trubku o průměru 12" třídy 40 (Materiál/tloušťka stěny) v řádu minut.

Specifikace

- Rozměry děleného materiálu: Model 258XL: 8" (200 mm) až 12" (300 mm) třída 10*/40 ocelová trubka.
- Elektrický pohon model 700 (nezahrnut) ot/min: 26 - 30 (bez zátěže).
- Hmotnost: 140 lb. (63 kg) (bez el. pohonu č. 700, viz str. 4.15).

Standardní vybavení

- Jeden adaptér pohonu se čtyřhranem RIDGID 774.
 - Jedna sestava dělicího kolečka pro vysoké zatížení 8 1/2" (215 mm).
 - Jeden hydraulický píst a pedálová pumpa.
 - Dvě podpěry s kulovou hlavou pro posuv trubky 2 1/2" (65 mm) až 12" (300 mm).
- *Nejllepšího výsledku dosáhnete použitím tenkého dělicího kolečka.

Poznámka: Optimální životnost kolečka je podmíněna dokonalým podepřením obrobku standardními podpěrami s kulovou hlavou pro posuv trubky (viz níže).

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Rozměr trubky v palcích			Hmotnost		Std. Balení
			Max. tloušťka stěny v mm			lb.	kg	
			Ocel 8,2	PVC 12,7	Měď 3,1			
50767	258	Řezák trubek	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 6"	105	48	1
17871	258 / 700	258 Řezák trubek s č. 700, 230 V	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 6"	125	57	1
17881	258 / 700	258 Řezák trubek s č. 700, 115 V	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 8"	2 1/2 - 6"	125	57	1
58227	258-XL	Řezák trubek	8 - 12"	—	—	145	66	1



Podpěra s kulovou hlavou pro posuv trubky

Přepravní vozík



Otáčecí zařízení pro vytváření úkosu (Pouze model 258)

Příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
66687	—	Sestava dělicího kolečka pro vysoké zatížení 8 1/2" (215 mm) (obsahuje výkonné dělicí kolečko, náboj s kolíky, kryt)	13	5,9
50812	E-258	Pouze dělicí kolečko pro velké zatížení 8 1/2" (215 mm)	2	0,9
58222	E258-T	Pouze tenké dělicí kolečko (PVC a ocel) 8 1/2" (215 mm)	2	0,9
54397	—	Přepravní vozík	24	11,0
60002	258PS	Podpěra s kulovou hlavou pro posuv trubky 2 1/2" (65 mm) až 12" (300 mm)	21	9,5
60007	—	Sada náhradních kulových hlav	5 1/2	2,5
61757	—	Otáčecí zařízení pro vytváření úkosu (pouze pro model 258)	13	5,9

(TOOL TIP)

Při používání děliček trubek 258 a 258XL na dělení dlouhých trubek, je zvláště důležité správné podepření trubky, aby nedošlo k poškození kruhového dělicího nože. Může vzniknout potřeba dalších podpěr trubek a pracovní prostor musí být rovný.