

## Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590 II



### Pro odpadová potrubí 1 1/4" (32 mm) až 6" (150 mm)

Tlakové vodní čističky RIDGID® jsou určeny pro čištění odpadu. Vysoce pružná lehká hadice se prostříká skrz kalové, mýdlové a tukové ucpávky. Při vytahování hadice tlakově vypláchne potrubí, spláchne nečistoty a plně obnoví volný průtok v odpadovém potrubí.

**Výkon:** Skutečný pracovní tlak 1.160 psi (80 bar) a průtok 4 GPM (15l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.

**Snadné použití:** Hadice je potrubím poháněna zpětnou osovou silou. Stačí pouze navést hadici do odpadové trubky.

**Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu KJ-1590.

**Přenosná:** Vozík s koly pro vysoké zatížení velmi snadno přepraví čističku na místo práce.

**Univerzální:** Možnost dokoupení soupravy pro mytí spirál, koncovek a dalších silně znečištěných nástrojů.

- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulsním cyklem.
- Praktické uložení el. kabelu.
- Duální přívodní přípojka se spojkou s nátrubkem pro zahradní hadici.
- Filtr přívodu, zpětná klapka a přívodní ventil.
- Robustní ocelový naviják s hadicí 20 m 1/4" (připojení 1/4").

Katalogové č.	Č. modelu	Rozsah mm	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	Motor 230 V Standardní sada KJ-1590: – 58436 Hnací tryska 1/4" – 58446 Průniková tryska 1/4" – Hadice 20 m x 1/4"	115	52