



Vysílač pro vedení SeekTech® ST-510

- Deset Wattů plně nastavitelného výstupního výkonu.
- LCD displej poskytuje okamžitý vizuální přehled o odporu vedení a toku proudu.
- Dva vodiče 25' (7,62 m) s robustními svorkami.
- Kompatibilní s konkurenčním zařízením.
- Zvuková zpětná vazba potvrzuje správné zapojení před započítáním vyhledávání.

Frekvence:

- Přímé připojení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz a 93 kHz.
- Indukce: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Konkurenční frekvence: k dispozici jak u přímého připojení tak indukce.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
21953	Vysílač SeekTech ST-510 (10 Wattů)	9	4,1



Vysílač pro vedení, SeekTech ST-305

- Lehký a kompaktní vysílač o výkonu až 5 Wattů.
- Může vysílat současně dvě frekvence.
- Zvuková zpětná vazba potvrzuje správné zapojení před započítáním vyhledávání.

Frekvence:

- Přímé připojení: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Indukce: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
21948	Vysílač SeekTech ST-305 (5 Wattů)	2,5	1,9



Indukční signální svorka SeekTech

- Umožňuje uživateli zavést do kabelu nebo potrubí signál, pokud není k dispozici přímé připojení.
- Kompatibilní se všemi vysílači RIDGID®.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
20973	Indukční signální svorka SeekTech 4" (100 mm)	2	0,9