

Tlaková vodní čistička KJ-3100



NOVINKA



Model KJ-3100 s demontovaným navijákem hadice

Pro odpadová potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)

Přenosná tlaková vodní čistička RIDGID®, model KJ-3100 poskytují skutečný pracovní tlak 3.000 psi (205 barů) pro použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích. Tato čistička protlačí 2" (50 mm) až 10" (250 mm) potrubím vysoce pružnou a lehkou hadici, která prostříká kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu - zcela bez použití škodlivých chemikálií.

- **Výkon:** Skutečný pracovní tlak 3.000 psi (205 barů) a průtok 5.5 GPM (21 l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.
- **Lehká hadice:** Hadice s nylonovým opletem má výrazně nižší hmotnost a vyšší pružnost, aniž by se snížila její tuhost. Osová posuvná síla tak může pohánět hadici hlouběji do potrubí.
- **Kompletní:** Model KJ-3100 má odnímatelný naviják hadice, není proto nutné kupovat drahé přenosné hadicové navijáky Standardní balení se dodává s vybavením pro použití ve vnitřních i venkovních aplikacích.
- **Pohodlí:** Pro snazší nakládání na servisní vozidlo lze hadicový naviják úplně demontovat. Pro plný přístup k benzínové nádrži a vzduchovému filtru motoru prostě jenom odklopte hadicový naviják dopředu.
- **Manipulovatelnost:** V kategorii tlakových vodních čističek 3.000 psi (205 barů) pro vysoké zatížení je model RIDGID KJ-3100 jednou z nejlépe manipulovatelných tlakových čističek na trhu. Navíc na svém dvoukolovém vozíku snadno projede dveřmi standardního rozměru a může velice snadno překonávat těsné zatáčky.
- **Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte pulzní cyklus modelu KJ-3100.
- **Kvalita a spolehlivost:** Třícestné čerpadlo s antikorozní kovanou mosaznou hlavou. Redukce rychlosti umožňuje čerpadlu běžet na nižší (optimální) rychlost. Nižší počet tvarovek, hadic a součástí minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.
- **Univerzální:** Souprava pro tlakové mytí a chemický injektorový systém čistí spirály, koncovky a jiná silně znečištěná zařízení.
- **Rychlé startování:** Benzínový motor 16 HP se snadným startováním startovací šňůrou. Vybavení: ON/OFF vypínač; uzavírání paliva; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrci oleje.

Dodávané vybavení

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	Tlaková vodní čistička KJ-3100 s pulzním cyklem – NPT trysky H-111 a H-112 1/4" – H-38 Hadicový naviják s hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. prům.) s tryskou – Hadice s tryskou/mycí hadice 50' (15 m) x 3/8" (vnitř. prům.) – Nožní ventil FV-1 – Nástroj na čištění trysek – Mycí hadice HW-30 – Kořenová řezná tryska Root Ranger – Hadice s rychlospojku HF-4	272 (214 bez hadicového navijáku)	125 (97 bez hadicového navijáku)