

Vysílače NaviTrack®



Dálkový vysílač

- Za účelem vyhledání potrubí může být připevněn ke spirále na čištění odpadu nebo tlakové hadici.
- Blikající LED dioda signalizuje, že sonda vysílá.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída B, a EN 55022, třída B.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
16728	Dálkový vysílač, 512 – AAA	0.4	0,18
19263	Adaptér pro spirály bubnových čističek 5/8" a 3/4" (16 mm a 20 mm)	—	—
19268	Adaptér pro sekční spirály bubnových čističek 7/8" (22 mm) a 1/2" (12 mm)	—	—
19273	Adaptér pro sekční spirály bubnových čističek 5/8" (16 mm) a 3/8" (10 mm)	—	—
19258	Adaptér pro sekční spirály 1 1/4" (32 mm)	—	—



Plovoucí vysílač

- Ideální pro lokalizaci odpadních jímek.
- Signál 512 Hz.
- Blikající LED dioda signalizuje, že sonda vysílá.
- Oplachovatelný.
- Napájený baterií.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída B, a EN 55022, třída B.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
19793	Plovoucí sondy (2), plus baterie navíc	0.4	0,18



Vysílač SeeSnake Flexmitter®

- Pomocí vysílače SeeSnake Flexmitter 512 Hz můžete vyhledávat kameru v potrubí (nyní standardně se všemi cívkami SeeSnake: Mini-SeeSnake, SeeSnake Standard a SeeSnake samovyrovňavací).
- Pokud vaše kamera SeeSnake není vybavena vysílačem, můžete si svou kameru vylepšit vysílačem Flexmitter.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída A a EN 55022, třída B.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
15323	Potrubní vysílač SeeSnake Flexmitter	0.62	0,28
15828	Mini-SeeSnake Flexmitter	1	0,45