

# TRUBKOVÉ SVĚŘÁKY A OPĚRY

## Podpěry trubek

Sortiment výškově nastavitelných podpěr trubek je k dodání v rozmanitých konfiguracích v rozsahu od 1/8" (6 mm) do 36" (900 mm). Tyto podpěry jsou vhodné pro použití se závitořezy, zařízeními na výrobu obvodových drážek válcováním atd ...

**NOVINKA**

### Podpěry s hlavou V

**NOVINKA: Skládací stojan VF-99 pro vedení trubek (#22168): Zabírá o 70% méně místa!**



Nový VF-99: skládací

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis                                                      | Výškové nastavení do spodní-horní polohy |          | Max. Velikost trubky |     | Max. Nosnost |      | Hmotnost |      |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------|------|----------|------|
|               |           |                                                            | palce                                    | cm       | palce                | mm  | lb.          | kg   | lb.      | kg   |
| 56657         | VJ-98     | Nízká podpěra s hlavou V                                   | 20 - 38                                  | 51 - 96  | 12                   | 300 | 2500         | 1134 | 21       | 9,5  |
| 22168         | VF-99     | Výškový skládací stojan pro vedení trubek s hlavou tvaru V | 28 - 53                                  | 71 - 132 | 12                   | 300 | 2500         | 1134 | 24       | 10,9 |



### Kuličková posouvací hlava

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis                                                           | Výškové nastavení do spodní-horní polohy |          | Max. Velikost trubky |     | Max. Nosnost |     | Hmotnost |      |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------|-----|----------|------|
|               |           |                                                                 | palce                                    | cm       | palce                | mm  | lb.          | kg  | lb.      | kg   |
| 60007         | BTH-9     | Kuličková posouvací hlava pro podpěry VJ                        | –                                        | –        | 12                   | 300 | 1000         | 454 | 5        | 2,3  |
| 33351         | VFB-1     | Stojan pro vedení trubek VF-99 + kulová transferová hlava BTH-9 | 28 - 53                                  | 71 - 132 | 12                   | 300 | 1000         | 454 | 29,1     | 13,2 |



### Podpěry s kladkovou hlavou

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis                              | Výškové nastavení do spodní-horní polohy |          | Max. Velikost trubky |     | Max. Nosnost |     | Hmotnost |      |
|---------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------|-----|----------|------|
|               |           |                                    | palce                                    | cm       | palce                | mm  | lb.          | kg  | lb.      | kg   |
| 56667*        | RJ-98     | Nízká podpěra s kladkovou hlavou   | 23 - 41                                  | 59 - 104 | 12                   | 300 | 1000         | 454 | 24       | 10,9 |
| 56672*        | RJ-99     | Výšková podpěra s kladkovou hlavou | 32 - 55                                  | 82 - 140 | 12                   | 300 | 1000         | 454 | 27       | 12,3 |



### Podpěra s dopravníkovou hlavou

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis                                  | Výškové nastavení do spodní-horní polohy |          | Max. Velikost trubky |     | Max. Nosnost |     | Hmotnost |     |
|---------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|-----|--------------|-----|----------|-----|
|               |           |                                        | palce                                    | cm       | palce                | mm  | lb.          | kg  | lb.      | kg  |
| 56682*        | CJ-99     | Výšková podpěra s dopravníkovou hlavou | 29 - 44                                  | 74 - 112 | 12                   | 300 | 1000         | 454 | 19       | 8,6 |

\*Pro použití se závitořezy.

**(TOOLTIP)** Aby byla zajištěna maximální stabilita kusu, musí být při použití využita celá délka podpěry trubek.