

DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ



Řezáky trubek se 4 kolečky

- Jsou určeny pro práci v místech, kde není možné úplné otočení kolem osi.
- Model 42-A má krátké držadlo pro práci ve stísněných prostorách.
- Druhé madlo dodávané u modelu 44-S umožňuje při velkých rozměrech potrubí práci ve dvojici.
- Oba modely jsou vybaveny čtyřmi kolečky pro velká zatížení.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis řezáku trubek	Rozsah jmenovitých rozměrů** trubky		Hmotnost	
			palce	mm	lb.	kg
32870	42-A	Se 4 kolečky pro velké zatížení	3/4 - 2	20 - 50	6 3/4	3,1
32880	44-S	Se 4 kolečky pro velké zatížení	2 1/2 - 4	65 - 100	20	9,1



Řezák trubek se zvlášť širokým vedením

- Protože je vybaven širšími válečky, je tento řezák určen obzvláště pro použití s elektrickými pohony.
- Širší válečky poskytují přesné vedení a čistší řezy.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis řezáku trubek	Rozsah jmenovitých rozměrů** trubky		Hmotnost	
			palce	mm	lb.	kg
32895	202	Široké válečky pro velké zatížení	1/8 - 2	3 - 50	8	3,5



Třmenové řezáky trubek

- Jsou určeny pro rychlé řezání ocelových, ocelových silnostěnných a litinových trubek od 2" (50 mm) do 12" (300).
- Těchto 11 modelů funguje s minimálním otáčením řezáku, tak jak je to vyžadováno v těsných prostorech.
- Druhé madlo dodávané u modelů 466, 472 a 468 umožňuje při velkých rozměrech potrubí práci ve dvojici.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis řezáku trubek	Rozsah jmenovitých rozměrů** trubky		Hmotnost	
			palce	mm	lb.	kg
73162	424-S*	Pro ocelové trubky	2 - 4	50 - 100	13 1/2	6,0
74227	424-CI	Litina a tvárná litina	2 - 4	50 - 100	13 1/2	6,0
90995	466-D	Pro SML trubky	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Pro ocelové trubky	4 - 6	100 - 150	28 1/2	13,0
83085	466-HWS*	Pro silnostěnné ocelové trubky	4 - 6	100 - 150	28 1/2	13,0
74685	466-CI	Pro litinové trubky	4 - 6	100 - 150	28 1/2	13,0
83145	468-S*	Pro ocelové trubky	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Pro silnostěnné ocelové trubky	6 - 8	150 - 200	33 1/2	15,2
74700	468-CI	Pro litinové trubky	6 - 8	150 - 200	33 1/2	15,2
83165	472-S*	Pro ocelové trubky	8 - 12	200 - 300	41 1/2	19,0
83170	472-HWS*	Pro silnostěnné ocelové trubky	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Pro litinové trubky	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Vybaven vysoce ostrým kolečkem, čímž se dělení zrychlí až o 40%.

** Rozměry trubky = maximální jmenovitý průměr ocelové trubky.

(TOOL TIP) Řezáky se třemi a čtyřmi kolečky by se měly používat pouze tam, kde není možné kompletní otočení kolem trubky.