

## Ráčnové ohýbačky



### Ráčnová ohýbačka model 326

- Určena na ohýbání trubek z měkké a povlakované mědi 10 mm až 22 mm, jakož i vícevrstvých trubek do 32 mm.
- Unikátní kluzný mechanismus nastaví rychle ohýbací segmenty do polohy správného průměru trubky.

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
18741	326	Ohýbačka s ohýbacími segmenty pro měď 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm	3.49	3,85
35861	326-P	Ohýbačka s ohýbacími segmenty pro vícevrstvý materiál 16, 20, 25, 26, 32 mm	7.10	3,22
19061	326	Ohýbačka s ohýbacími segmenty na měď 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	1.43	3,22
42096	—	Ohýbací remeno na měď - metrické rozměry	1.43	0,65
43736	—	Ohýbací remeno na měď - palcové rozměry		
42826	—	Ohýbací remeno na vícevrstvé rozměry(AL-PEX)		
18751	—	Ohýbací remeno s ohýbacími segmenty na vícevrstvý materiál 16, 20, 26 mm		
89106	—	Ohýbací remeno pro ohýbací segmenty na vícevrstvý materiál 32 mm		

### Příslušenství

Katalogové č.	Rozsah mm	Popis	Poloměr ohybu	Hmotnost	
				lb.	kg
<b>Ohýbací segmenty pro měkkou a měkkou povlakovanou měď</b>					
41976	10	Ohýbací segment 10 mm	35 mm	.11	0,05
41986	12	Ohýbací segment 12 mm	40 mm	.13	0,06
41996	14	Ohýbací segment 14 mm	48 mm	.15	0,07
42006	15	Ohýbací segment 15 mm	50 mm	.17	0,08
42016	16	Ohýbací segment 16 mm	58 mm	.17	0,08
42026	17	Ohýbací segment 17 mm	60 mm	.17	0,08
42036	18	Ohýbací segment 18 mm	69 mm	.20	0,09
42046	20	Ohýbací segment 20 mm	76 mm	.20	0,09
42056	22	Ohýbací segment 22 mm	76 mm	.22	0,10
43686	3/8"	Ohýbací segment 3/8"	1 3/8" mm	.11	0,05
43696	1/2"	Ohýbací segment 1/2"	1 1/8" mm	.13	0,06
43706	5/8"	Ohýbací segment 5/8"	2 9/32" mm	.17	0,08
43716	3/4"	Ohýbací segment 3/4"	2 3/4" mm	.20	0,09
43726	7/8"	Ohýbací segment 7/8"	3 1/32" mm	.22	0,10
<b>Ohýbací segmenty na vícevrstvé trubky</b>					
42016	16	Ohýbací segment 16 mm	58 mm	.17	0,08
42046	20	Ohýbací segment 20 mm	76 mm	.20	0,09
89086	25	Ohýbací segment 25 mm	89 mm	.22	0,10
42086	26	Ohýbací segment 26 mm	91 mm	.44	0,20
89096	32	Ohýbací segment 32 mm	132 mm	.44	0,20