



## RIDGID® SEEKTECH® VYSÍLAČ ST-305

### VYSÍLÁ DVĚ FREKVENCE SOUČASNĚ

Vysílač SeekTech ST-305 umožňuje aktivovat kovová vedení za účelem určení jejich polohy. Lehký a kompaktní vysílač s výkonem až 5 W. Zvuková zpětná vazba potvrzuje dobrý obvod před započítím vyhledávání.

- ▶ **KOMPAKTNÍ VÝKON**  
Lehký a kompaktní vysílač s výkonem až 5 W
- ▶ **DUÁLNÍ FREKVENCE**  
Může vysílat dvě frekvence současně
- ▶ **ZVUKOVÉ POTVRZENÍ**  
Před zahájením lokalizace potvrdí dobrý obvod

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
21948R	SeekTech ST-305 Vysílač (5 W)



## RIDGID SEEKTECH PŘÍSLUŠENSTVÍ INDUKČNÍ SIGNÁLNÍ SVORKA

### KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI RIDGID VYSÍLAČI

Indukční signální svorka RIDGID SeekTech umožňuje použít signál na kabel nebo potrubí, pokud není možné přímé připojení.

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
20973	SeekTech 100 mm (4") Indukční signální svorka



## RIDGID BATERIOVÁ SONDA

### SPLŇUJE FCC TŘÍDU B A EN 55022 POŽADAVKY TŘÍDY B

Dálkovou sondu lze připojit k čistící spirále nebo vysokotlaké čistící hadici, aby se sonda dala lokalizovat ve vedení. Vysílá signál 512 Hz napájený z baterie. Blikající LED dioda indikuje vysílání sondy.

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
16728	Bateriová vysílací sonda 512-AAA

K dispozici je více adaptérů v různých rozměrech, které se hodí k hadicím a spirálám na čištění odpadů.