

KJ-2200 BENZINOVÁ TLAKOVÁ VODNÍ ČISTIČKA

ČISTÍ ODPADY 32 AŽ 150 MM (1¼" - 6")

Tlaková vodní čistička KJ-2200 pohání potrubím 40-150 mm vysoce pružnou a lehkou hadici, která vysokým vodním tlakem proráží kalové, mýdlové a tukové ucpávky. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou průtokovou kapacitu. Třícestné čerpadlo s korozi vzdornou, kovanou mosaznou hlavou. Nižší počet fitinků, hadic a součástek minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.

► SILNÝ TLAK

Skutečný pracovní tlak 150 bar (2200 psi) a průtok 9 l/min (2,4 GPM)

► BENZINOVÝ MOTOR

Benzinový motor 6,5 HP se snadným startováním startovací šňůrou

► SNADNÉ POUŽITÍ

Stačí pouze navést hadici do odpadové roury

► CELKOVÁ BEZPEČNOST

Standardní vybavení obsahuje nožní ventil FV-1. Díky tomu je vzdálené a vnitřní použití snadné a bezpečné. Činnost čističky ovládáte u vstupu do odpadu, zatímco čistička zůstává venku

► ČISTĚTE NEJEN ODPADY

Volitelná tlaková mycí souprava k mytí spirál, nástrojů a dalších silně znečištěných zařízení



Model KJ-2200-C



Model KJ-2200



KATALOGOVÉ Č.	MODELOVÉ Č.	POPIS
63877	KJ-2200	Standardní benzinová tlaková čistička s pulsní funkcí: NPT trysky H-61, H-62, a H-64 ¼", NPT trysky H-71 a H-72 ¼", sifonová hadice 22,8 m × 4,8 mm (75' × ¾"), nožní ventil FV-1, nástroj na čištění trysek, krátká mycí hadice H-1235 10,7 m × 12,7 mm (½" × 35')
63882	KJ-2200-C	Standardní sestava jako uvedená výše plus: vozík H-30, vysokotlaková hadice 33 m × 4,8 mm (110' × ¼")