



RIDGID® SEESNAKE® STANDARD S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ 50 AŽ 300 MM (2" - 12") DO VZDÁLENOSTI AŽ 99 M (325')

RIDGID SeeSnake Standard má nejužší tlačný kabel a je k dispozici v délkách až do 99 m (325') - díky tomu je ideální pro dlouhé linie, zejména u větších potrubí s menším počtem oblouků a odboček. Nyní je k dispozici s technologií TruSense - včetně TiltSense™ a rozlišením obrazu HDR - tato kamera poskytuje bezkonkurenční jas a výkon.

► **ROZŠÍŘENÉ ÚDAJE O INSPEKCI**

Vybavena obrazovým snímačem TiltSense a HDR

► **LED OSVĚTLENÍ S VYSOKOU INTENZITOU**

Pro výjimečné prohlížení a dlouhou životnost

► **SAMONIVELAČNÍ KAMERA**

Ostré, vždy kolmé záběry z potrubí

► **VÝKONNÁ SONDA FLEXMITTER®**

Kompatibilní se všemi lokátory RIDGID

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
63583	99 m (325') Standard 35 mm SN TruSense
63603	61 m (200') Standard 35 mm SN TruSense

Příslušenství

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
64497	75 mm vodičko-hvězdice na 35 mm kameru, bal. 20 ks
97852	85 mm potrubní vodičko na 35 mm kameru, bal. 10 ks
64502	150 mm potrubní vodičko na 35 mm kameru, bal. 10 ks
93387	Vodící objímka na 35 mm kameru, bal. 4 ks
97832	75 mm pojezd Dolly, do potrubí až do 6"
17563	Utahovací klíč, 35 mm

Náhradní díly

KATALOGOVÉ Č.	POPIS
63833	Samonivelační kamerová hlava 35 mm, TruSense
63838	Pevná (bez SN) kamerová hlava 35 mm, TruSense
35103	99 m (325') Standardní sestava tlačného kabelu SeeSnake
35108	61 m (200') Standardní sestava tlačného kabelu SeeSnake
64627	Propojovací kabel 10 m (33') SeeSnake Standard