



Vlastnosti stojanu

- Doporučuje se pro stabilnější vrtání s nářadím HC-2(W).
- Ukazatel středu vrtané díry, ukazatel hloubky vrtané díry pro přesné vrtání.
- Vestavěné vodováhy a 4 seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
- Kombinovaná základní deska pro upevnění vakuem nebo kotevními šrouby.





Technické specifikace stojanu

- Max. rozsah použití 5¼" (132 mm).
- Max. hloubka posuvu: 17¾" (450 mm).
- Vrtací úhel až 45°.
- Dodává se s pryžovým těsněním pro vakuovou základní desku.
- Rozměry stojanu (d x š x v): 15¾" (400 mm) x 9" (230 mm) x 27½" (700 mm).
- Lehký: 18¾ lb. (8,5 kg).

Údaje pro objednání

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|-----------|---|----------|------|-------------|
| | | | lb. | kg | |
| 26721 | HC-2W | HC-2W, ruční vrtačka pro suché a mokré, 230 V, PRCD | 13¼ | 6,0 | 1 |
| 26741 | HC-2W-C | 230 V dodává se s odsavačem prachu a mont.sadou klíčů | 14 | 6,4 | 1 |
| 59016 | — | Stojan HC-2 + sada pro připevnění | 15½ | 7,0 | 1 |
| 26381 | — | HC-2W, 230 V + stojan + sada pro připevnění | 28½ | 13,0 | 1 |

Príslušenství

| Katalogové č. | Popis | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|---|----------|-----|-------------|
| | | lb. | kg | |
| 68526 |  Vodní sběrač pro ruční vrtání za mokra do 4¾" (112 mm) Poznámka: vodní sběrač vyžaduje použití vložek: podrobnosti viz strana 6.18. | — | — | — |
| 68956 |  Náhradní pryžové těsnění pro vakuovou základní desku | ¼ | 0,1 | 1 |
| 75566 |  Vodní sběrač ø 5¼" (ø 132 mm) pro stabilní použití, obsahuje upevňovací svěrku, dodává se s 1 pryžovým těsněním | 2¼ | 1,0 | 1 |
| 75576 |  Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody HC-2(W) | ¼ | 0,1 | 1 |