

Jádrové diamantové vrtání



Vrtací systém model RB-3W

Vlastnosti systému

1. Kombinovaná základní deska pro upevnění vakuum nebo kotevními šrouby.
2. Čtyři seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
3. Dvě podpěrná ramena pro vyšší tuhost.
4. Vestavěné vodováhy.
5. Hliníkový sloupek odolný proti zkroucení pro vrtání pod úhlem až 45°.
6. Rozpěrný šroub pro upínání proti stropu.
7. Převodovka motoru s integrovaným olejovým čerpadlem pro průběžné mazání.
8. Vnější přívod vody pro vrtání za mokra.
9. Ukazatel středu vrtané díry pro přesné vrtání.

Volitelné vybavení: (podrobnosti viz strany 6.15 - 6.18).

10. Hadice vakuového vzduchu (Kat. č. 51447).
11. Vakuová pumpa pro podtlakové upevnění základové desky (Kat. č. 27471).
12. Vodní tlaková nádrž (Kat. č. 61726).

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|---------------------|--|----------|------|-------------|
| | | | lb. | kg | |
| 34501 | Vrtací systém RB-3W | RB-3W Motor, 230 V + stojan+ sada pro připevnění | 44 | 19,9 | 1 |
| 34601 | Vrtací systém RB-3W | RB-3W Motor, 115 V + stojan+ sada pro připevnění | 44 | 19,9 | 1 |
| 34611 | RB-3W-C | RB-3W, 230 V komplet obsahuje: motor, odsavač prachu, klíče, stojan, sada pro připevnění, vakuová pumpa a hadice vakuového vzduchu | 59 | 26,8 | 1 |
| 34621 | RB-3W-C | RB-3W, 115 V komplet obsahuje: motor, odsavač prachu, klíče, stojan, sada pro připevnění, vakuová pumpa a hadice vakuového vzduchu | 59 | 26,8 | 1 |
| 34521 | RB-3W stojan | Stojan pro RB-3W | 30½ | 13,8 | 1 |
| 34511 | RB-3W motor | RB-3W, motor 230 V PRCD, pro suché a mokré vrtání | 13½ | 6,1 | 1 |
| 34581 | RB-3W motor | RB-3W, motor 115 V PRCD, pro suché a mokré vrtání | 13½ | 6,1 | 1 |

RB-3W motor se standardně dodává s kombinovaným adaptérem 1/2" (vnitřní) na 1/2" (vnitřní) & 1/4" (vnější) a adaptérem 1/2" (vnitřní) na 1/2" (vnitřní).

Příslušenství RB-3W

| Katalogové č. | Popis | Hmotnost | | Std. Balení |
|---------------|---|----------|-----|-------------|
| | | lb. | kg | |
| 88916 | Vodní sběrač pro ruční vrtání za mokra do 3/4" (82 mm) Poznámka: vodní sběrač vyžaduje použití vložek: podrobnosti viz strana 6.18 | 1/2 | 0,2 | 1 |
| 66466 | Náhradní pryžové těsnění pro vakuovou základní desku | 1/4 | 0,1 | 1 |
| 84186 | Vodní sběrač ø 6" (ø 152 mm) pro stabilní použití s upevňovací svěrkou dodávanou s 1 pryžovým těsněním | 2¼ | 1,0 | 1 |
| 84196 | Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody systému RB-3W | 1/2 | 0,2 | 1 |