

Dřezová čistička K-45AF



Spirála 3/8" (10 mm) u modelu K-45AF-5 rozšiřuje možnosti použití čističky i na odpadní potrubí 2 1/2" (75 mm)



Model K-45AF rychle zprůchodní ucpané vanové potrubí. Vysouvá a zatahuje spirálu bez zařazování zpětného chodu motoru

Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 2 1/2" (75 mm)

- Vynikající pro čištění malých potrubí. Zprůchodňuje ucpaná WC, umyvadlové odpady, pisoáry a vanové/sprchové odpady.
- spirály 1/4" (6 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- spirály 5/16" (8 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- spirály 3/8" (10 mm) jsou nevhodnější pro potrubí 1 1/4" (30 mm) až 2 1/2" (75 mm).
- Pokročilý dvoucestný autoposuv **AUTOFEED** umožňuje ruce i pracoviště v čistotě – vysouvá a zatahuje spirálu stlačením páky.
- Lehká, snadno ovladatelná, nevyžaduje žádnou přípravu.
- Pohonná jednotka s měnitelnou rychlostí otáčí spirálou při 0 - 600 ot/min.
- Dvoudílný vnější obal s otočným upevněním, s vyměnitelným vnitřním bubnem.
- Usnadňuje výměnu spirály; snadná volba správné spirály pro danou práci.
- Vnitřní buben zabraňuje úniku vody a výrazně snižuje nebezpečí přetočení spirály uvnitř bubnu.
- Bubny vůbec nereziví ani se nedeformují.
- Kapacita bubnu: 50' (15 m) spirály 3/8" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály (10 mm).
- Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů **RIDGID** s vodou k použití.

Katalogové č.		Č. modelu	Popis	Hmotnost	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Čistička s: – Spirála C-11C, spirála s vnitřním jádrem (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Čistička s: – Spirála C-11C, spirála s vnitřním jádrem (8 mm) x 25' (7,6 m) s vnitřním bubnem – Spirála C-6 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) s vnitřním bubnem – T-250, pětidílná sada koncovek pro 10 mm spirálu – Transportní kufřík C-6429	34	15,4

*230 V jednotky jsou vybaveny Euro zásuvkou CEE 7/17