

Elektrický pohon model 300, komplet



Standardní vybavení

- Elektrický pohon model 300 s nožním spínačem.
- Univerzální závitovací hlava, model 811A nebo 815A.
- Souprava univerzálních závitorezných nožů 1/2 - 3/4" pro slitinu.
- Souprava univerzálních závitorezných nožů 1 - 2" pro slitinu.
- Frézka, model 360: Velikost: trubka 1/8 - 2" (6 - 50 mm), tyč 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) s kotoučem F-3, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) s řezným kotoučem E-1032.
- Odhroťovací trn, model 341: Kladné zamykání, pětidrážkový kužel, pravotočivý 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Speciální kombinovaný pravotočivý/levotočivý kužel odhroťovacího trnu E863.
- Držák nástrojů model 311 s pákou.
- Stojan pro model 1206.
- Olejnice model 418 nebo nádrž na odpadní olej model 330.



Miska, model 1452



Katalogové č.	Č. modelu	Pohonná jednotka	Olejnice	Kapacita řezání závitů na trubkách	Rychlost ot/min	Hlava		Hmotnost	
				palce		Ruční otevírání 811A	Automat. otevírání 815A	lb.	kg
12891	300C	115 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním	418	1/8 - 2	38	•	—	187	85
12881	300CA	230 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním	418	1/8 - 2	38	—	•	185	84
13181	300AC	115 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním	330	1/8 - 2	38	•	—	209 1/2	95
13191	300AAC	230 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním	330	1/8 - 2	38	—	•	209 1/2	95



Viz strany 4.12



Závitorezné hlavy, viz strana 4.16
Závitorezné nože, viz strana 4.30 - 4.32